

# H3C S1026T 千兆上行交换机

## 产品概述

H3C S1026T 交换机是 H3C 公司自主开发的无管理以太网交换产品，提供 24 个的 10/100M 自适应以太网接口以及 2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，带有 H3C 独有的流控拨码开关，可以安装于 19 英寸标准机架。



H3C S1026T 千兆上行交换机

## 产品特点

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab 和 IEEE802.3x 标准；
- 提供 24 个 10/100M 自适应以太网端口，以及 2 个 1000M 上行电口；
- 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能；
- 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态；
- 每个端口支持全双工 802.3x 流控及半双工背压流控；
- 带流控拨码开关，可通过拨动流控拨码开关来启用或关闭流控。

## 产品规格

属性	S1026T
外形尺寸（宽×深×高）	330mm×230mm×44mm
固定端口	24 个 10/100Mbps 自适应以太网端口 2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口
网线类型	10/100Base-TX: 3/4/5 类双绞线，支持最大传输距离 100m 1000Base-T: 5 类双绞线，支持最大传输距离 100m

属性	<b>S1026T</b>
MAC	4K
缓存	2Mbits
包转发率	6.55Mpps
交换容量	8.8Gbps
输入电压	100V-240V AC
功耗	最大 13W
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境湿度	10%~85%
存储温度	-10℃~70℃
存储湿度	10%~90%
散热方式	自然散热

## 选配信息

根据产品具体型号选择配置

描述	数量范围	备注
S1026T 主机	1	可选