

# H3C S1050T-E 千兆上行交换机

## 产品概述

H3C S1050T-E 是 H3C 公司为政府、教育、中小企业等用户量身打造的一款高性能无管理以太网交换产品，提供 48 个的 10/100M 自适应以太网端口以及 2 个 10/100/1000M 自适应以太网端口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，外形采用 19 英寸标准机架设计。S1050T-E 以其所有端口全线速的转发、电信级的稳定性和最广泛的适用性成为高密度接入设备的最佳选择。



H3C S1050T-E 千兆上行交换机

## 产品特点

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 标准；
- 提供 48 个 10/100Mbps 自适应以太网端口，及 2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口；
- 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能；
- 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态。

## 产品规格

属性	S1050T-E
外形尺寸（宽×深×高）	440mm×230mm×44mm
固定端口	48 个 10/100Mbps 自适应以太网端口 2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口
网线类型	10/100Base-TX: 3/4/5 类双绞线，支持最大传输距离 100m 1000Base-T: 5 类双绞线，支持最大传输距离 100m
MAC	8K
缓存	2 Mbits
包转发率	10.1Mpps
交换容量	13.6Gbps
输入电压	100-240V AC

属性	<b>S1050T-E</b>
功耗	最大 30W
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境湿度	10%~85%
存储温度	-10℃~70℃
存储湿度	10%~90%
散热方式	自然散热

## 选配信息

根据产品具体型号选择配置

描述	数量范围	备注
S1050T-E 主机	1	可选