

信锐智能门锁 SI-MA-LOCK-M1-L

产品概述

信锐智能锁 SI-MA-LOCK-M1-L 内置先进的 LoRa 模块,LoRa 为目前业内先进的低功耗广域网 LPWAN 技术,信锐智能锁具备指纹、密码、身份证、手机感应卡、手机 APP、遥控器、网络远程等开锁方式,访客来访无需走到门前为房客开门,只需在室内机界面操作皆可开门,同时可与信锐物联网产品联动,实现灯光窗帘控制、空调、照明控制等。



信锐智能门锁 SI-MA-LOCK-M1-L

产品特点

远程开门

➤ 远程遥控

访客来访,用户无需走到门前开门,只需在室内机界面操作皆可开门,通过信锐物联 APP 即可随时随地远程遥控。

兼容性高

➤ 兼容性高

信锐智能门锁内置先进的 LoRa 模块,LoRa 为目前业内先进的低功耗广域网 LPWAN 技术,通过信锐物联网网关即可接入物联网平台,同时可跟信锐其他物联网产品结合,包括智能开关、温湿度传感器、智能窗帘、智能风扇、监控摄像头等。

联动控制

➤ 联动功能

可与信锐其他物联网产品联动，联动灯光窗帘控制、联动摄像头实现对于非法入侵的监控和抓拍。

产品规格

硬件规格

信锐智能门锁 SI-MA-LOCK-M1-L 产品规格	
产品规格	
项目	描述
型号	SI-MA-LOCK-M1-L
通讯协议	LoRa 通信协议
防盗标准	GA374-2001《电子防盗锁》和 GA701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》
颜色	珍珠叻/时尚银
标准开启方式	密码/卡/身份证/手机感应卡/机械钥匙
选配开启方式	遥控器、远程开锁
出厂配件（名称、数量）	感应卡 2 张 手机感应卡 1 张 机械钥匙 2 把
外型尺寸（mm）	370(L) x 78(W) x 75(H) mm
锁体材质	锌合金
钥匙容量	密码+卡+遥控器 1000 组
开锁记录	15 万条
电池容量检验	4 节 5#碱性电池，电池容量保证电子锁连续正常启闭 ≥ 8000 次
外部供电检验	当电池耗尽时可在外部提供 9V 电源供电
机械强度	锁壳静拉力 $> 35000\text{N}$ 、锁舌静拉力 $> 9800\text{N}$ 、把手静拉力 $> 2500\text{N}$
记忆功能检验	断电后，设定的指纹和密码不会丢失
自动报警功能检验	A. 连续 5 次输入错误密码； B. 连续刷 5 次错误卡片；门锁自动锁定 1 分 30 秒
工作温度	$-25^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
工作湿度	$\leq 93\%$
平均指纹匹配时间	$\leq 3\text{s}$
启动时间	$\leq 1\text{s}$
拒真率	$\leq 1\%$
指纹认假率	$\leq 0.001\%$
分辨率	500dpi
欠压指示	低于 4.1V 有声、光报警提示
机械钥匙等级	超 B 级
盐雾测试时间	国家标准 36 小时，该门锁可达 96 小时
通配锁体	小锁芯（适用于木门、室内门）
防盗标准	GA374-2001《电子防盗锁》和 GA701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》
颜色	珍珠叻/时尚银
标准开启方式	密码/卡/身份证/手机感应卡/机械钥匙

选配开启方式	遥控器、远程开锁
出厂配件	感应卡 2 张 手机感应卡 1 张 机械钥匙 2 把
外型尺寸 (mm)	370(L) x78(W) x75(H)mm
锁体材质	锌合金
钥匙容量	密码+卡+遥控器 1000 组
开锁记录	15 万条

订购信息

型号	规格	备注
Sundray 智能门锁 SI-MA-LOCK-M1-L		
智能门锁	信锐 LoRa 型智能门锁 SI-MA-LOCK-M1-L，可跟信锐其他物联网产品结合，信锐智能锁具备指纹、密码、身份证、手机感应卡、手机 APP、遥控器、网络远程等开锁方式，访客来访无需走到门前为房客开门，只需在室内机界面操作皆可开门，同时可与信锐物联网产品联动，实现灯光窗帘控制、空调、照明控制等。	必选